

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

Obiekt	Dojazdy do hali napraw taboru SKM na stacji Gdynia Cisowa Postojowa
Kod CPV	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Budowa	stacja postojowa SKM Gdynia Cisowa
Inwestor	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ul. Morska 350 A 81-002 Gdynia
Biuro kosztorysowe	Projektowanie Systemów Komunikacyjnych inż. Jerzy Chojnacki ul. Leśna Góra 7/35 80-281 Gdańsk

Przedmiar robót opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

Sporządził inż. Czesław Stec

Gdańsk maj 2014r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Dojazdy do hali napraw taboru SKM na stacji Gdynia Cisowa Postojowa

Nr	Kod CPV	Opis robót
1.	45111000-8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Nr ST: D-01.02.04
2.	45110000-1	ROBOTY ZIEMNE. Nr ST: D-02.00.00
3.	45233000-9	PODBUDOWY. Nr ST: D-04.00.00
4.	45233124-4	NAWIERZCHNIA DROGOWA. Nr ST: D-05.00.00
5.	45233000-9	ELEMENTY ULIC. Nr ST: D-08.00.00
6.	45450000-6	ROBOTY TOWARZYSZĄCE. Nr ST: D-06.00.00

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Strona 3/4

Dojazdy do hali napraw taboru SKM na stacji Gdynia Cisowa Postojowa

Nr	Kod pozycji	Nr STWIORB	Opis robót	Jm	Ilość
		D-01.02.04	1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Kod CPV: 45111000-8		
1	KNR 2-25 0408/06	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2. Uwaga: płyty drogowe z rozbiórki złożone w miejscu robót do ponownej zabudowy.	m2	36,0
2	Pozycja scalona	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2 z wywozem płyt z rozbiórki na odległość do 1km na składowisko Zamawiającego.	m2	270,0
3	Pozycja scalona	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej o gr. 15cm z wywozem gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów na odległość do 9km i opłatą za składowanie odpadów na składowisku.	m2	117,00
4	Pozycja scalona	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu POLBRUK z wywozem gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów na odległość do 9km i opłatą za składowanie odpadów na składowisku.	m2	17,00
5	Pozycja scalona	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 6x20cm z wywozem gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów na odległość do 9km i opłatą za składowanie odpadów na składowisku.	mb	25,00
6	Pozycja scalona	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30cm z wywozem gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów na odległość do 9km i opłatą za składowanie odpadów na składowisku.	mb	75,00
7	KNR-W 2-37 0810/01	D-01.02.04	Rozbiórka kozłów oporowych nawierzchni kolejowej. Uwaga: rozbiórka istniejącego kozła oporowego z szyn celem jego zabudowy w nowej (projektowanej) lokalizacji. Uwaga: nawierzchnia stalowa kozła oporowego z rozbiórki złożona w miejscu robót do ponownej zabudowy. istniejący kozioł oporowy do rozbiórki 1	kpl.	1
			razem	kpl.	1
8	KNR-W 2-37 0205/02	D-01.02.04	Ręczna rozbiórka torów kolejowych z szyn typu S-49 na podkładach strunobetonowych z mechanicznym załadunkiem i wyładunkiem żurawiami samochodowymi. Uwaga: rozbiórka istniejącego toru na długości 6,50mb celem zmiany lokalizacji kozła oporowego; złożenie materiałów z rozbiórki na składowisku Inwestora w odległości do 1km. istniejący tor do rozbiórki 6,50{mb toru}/1000	km toru	0,00650
			razem	km toru	0,00650
		D-02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE. Kod CPV: 45110000-1		
9	Pozycja scalona	D-02.01.01	Roboty ziemne (korytowanie) na głębokość do 13cm z załadunkiem i wywozem mas ziemnych z korytowania na odległość do 1km na składowisko Inwestora.	m2	423,00
10	Pozycja scalona	D-02.01.01	Roboty ziemne (korytowanie) na głębokość do 28cm z załadunkiem i wywozem mas ziemnych z korytowania na odległość do 1km na składowisko Inwestora.	m2	263,00
		D-04.00.00	3. PODBUDOWY. Kod CPV: 45233000-9		
11	Pozycja scalona	D-04.06.01	Podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C8/10 (B-10) o gr. 10cm pod nawierzchnię drogową z płyt drogowych żelbetowych o wym. 3,00x1,50m.	m2	526,50
12	Pozycja scalona	D-04.06.01	Podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C8/10 (B-10) o gr. 13cm pod nawierzchnię drogową z betonu cementowego.	m2	108,50
		D-05.00.00	4. NAWIERZCHNIA DROGOWA. Kod CPV: 45233124-4		
13	Pozycja scalona	D-05.03.03	Budowa nawierzchni drogowej z płyt drogowych o wym. 1,50x3,00m (materiał nowy) na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o gr. 3cm.	m2	526,50

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Strona 4/4

Dojazdy do hali napraw taboru SKM na stacji Gdynia Cisowa Postojowa

Nr	Kod pozycji	Nr STWIORB	Opis robót	Jm	Ilość
14	Pozycja scalona	D-05.03.03	Budowa nawierzchni drogowej z płyt drogowych o wym. 1,50x3,00m (materiał odzyskany z uprzedniej rozbiórki) na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o gr. 3cm.	m2	36,00
15	Pozycja scalona	D-05.03.03	Budowa nawierzchni drogowej z płyt drogowych typu IOMB o wym. 100x75x12,5cm (materiał nowy) na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o gr. 3cm.	m2	30,75
16	Pozycja scalona	D-05.03.04	Budowa nawierzchni drogowej z betonu cementowego klasy C35/45 (B-45).	m2	108,50
		D-08.00.00	5. ELEMENTY ULIC. Kod CPV: 45233000-9		
17	Pozycja scalona	D-08.01.01	Budowa krawężników drogowych wystających o wym. 15x30cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem.	mb	113,50
18	Pozycja scalona	D-08.01.01	Budowa krawężników drogowych wtopionych o wym. 12x25cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej zwykłej o wym. 10x22cm.	mb	65,00
		D-06.00.00	6. ROBOTY TOWARZYSZĄCE. Kod CPV: 45450000-6		
19	KNR-W 2-37 0809/01		Układanie kozłów oporowych nawierzchni kolejowej. Uwaga: budowa kozła oporowego w nowej lokalizacji; nawierzchnia stalowa kozła oporowego z uprzedniej rozbiórki.	kpl	1